
煮こぼれの侵入をダブルで防いでお手入れラクラク!

スーパーシールドタイプ



-リングとトッププレートの間にシールドパッキン を挟み込み、さらにトッププレートの下にもシールドパッキンを装着。器具内部への煮こぼれの侵入をダブル

ヒートシンク構造&





計を採用しています。

バーナーリングは裏側 がヒートシンク構造。熱 を放射して温度上昇を 抑えることで、

煮こぼれても焦げ付きにくくなりました。 また、煮こぼれが流れてたまりにくい傾斜設

機能性と美しさを極めたハイグレードタイプ

て快適

CCグライフ

(錆にも強い) ピュアステンレス&パールトッフ





トップにはパールクリスタル "ブラック"を採用。



幅60cm

(汚れが取りやすい!) フツ素焼き網

フッ素加工だから汚れが 取りやすく耐久性にも 優れています。



ピュアステンレスは加熱により変色するため 専用クリーナーのご使用をおすすめします。



RKGSV681E9L

※Lは左ハイカロリーです。 (Rの右ハイカロリーもあります。) **64,800**円

質量15.5kg 高18.0×幅59.6× 奥行48.9(トッププレート40.7)cm グリル網寸法 幅23.2×奥行30.4cm ガス消費量8.60kW(7,400kcal/h)

強火力**4.20**KW(3,610kcal/h) 標準 **2.97**KW(2,550kcal/h)

4951309288391(LタイプLPG) 4951309288384(Lタイプ13A) 4951309288414(RタイプLPG) 4951309288407(Rタイプ13A)

目標年度 2006年度

省エネ基準達成率 エネルギー消費効率 強力バーナー 56.2% 分分 標準パーナー 56.5% 省エネ基準 100% エネルギー 209 Wh 名



※写真は左ハイカロリーです。 (注)グリル排気カバーはアルミメッキです。

ハ リングが はずせます

スリムな 線状ゴトク

料理の楽しさ広がるハイスタンダードタイプ



4951309279481 (LタイプLPG) 4951309279474 (Lタイプ13A) 4951309279504 (RタイプLPG) 4951309279498 (Rタイプ13A)

頁量 12.3% 高18.0×幅59.8× 奥行49.5(トッププレート41.25)cm グリル網寸法 幅20.8×奥行29.0cm ガス消費量7.80kW(6,700kcal/h) 強火力**4.20**KW(3,610kcal/h) 標準 **2.97**KW(2,550kcal/h)

105%

100% 56.3% 標準バーナー 56.5% 187\m エネルギー 消費効率 100% 197際

お掃除しやすい!しる受けレスタイプ

しる受け皿をなくし、お手入れ性が向上。ゴトクをはずすとフラットで、 お掃除がしやすくなりました。バーナーリングは取り外して洗うことができます



グリル調理タイマ-オーブン感覚で使えて便利!


設定時間が分単位で ボタンで操作します。



片面焼グリル・水無

●直火焼きで肉厚魚 も焼き上げる

●両面焼に比べ焼網 にくっつきにくい ※グリルに水を入れる必要は ありません



■商品によっては一部展示のない店舗もありますが、お取寄せにて対応いたします。お気軽にお申し付けください。



焼網での調理はセンサーの損傷につながる恐れがありますので使用しないでください。圧力鍋は調理法によりセンサーが働き、小火になったり消火する場合がございます。 ÷ご使用中にSiセンサーコンロの安全機能がはたらいて火力が小さくなったり消火することがありますが、機器の故障ではありません。 練炭や豆炭の火おこしはできません。ご使用の際は、必ず取扱説明書をご確認ください。





